

# DST-700

## 动态双液搅拌阀

DST-700是世宗自主研发的一款动态双液搅拌点胶阀。产品通过无刷电机带动螺旋叶片高速运转,使两种胶水均匀的混合。同时具备较强的回吸功能,收胶迅速干脆,无拉丝。适用于1:1固定比例的双组份胶水的点胶工艺。

### 特点与优势

- 主动搅拌混合技术, 可实现双组份胶水的均匀混合
- 混合比例固定, 胶量调节灵活便捷
- 具备胶水定量回吸功能, 断胶干净、不拉丝, 无液滴滴漏情况产生
- 结构简单, 便于日常清理、维护

### 适合流体

AB硅胶                      AB透明胶  
 AB青红胶                  环氧树脂  
 其他双组份胶水

### 专注应用

LED显示屏点胶              LED节能灯点胶  
 线圈电感点胶                传感器点胶

### 性能参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 外形尺寸   | 101*330*85.5mm |
| 重量     | 496g           |
| 主体材质   | 不锈钢、铝合金        |
| 适用黏度范围 | 0-10000cps     |
| 胶量调节方式 | 调节螺母           |
| 操作频率   | ≤300/min       |
| 运行气压   | 0.3-0.8MPa     |
| 最小出胶量  | 0.3ml          |
| 入料口尺寸  | G1/4           |
| 电机转速   | 0-115r/min     |
| 介质温度   | 10-40℃         |
| 胶水比例   | 1:1            |



### 应用行业

汽车行业                      电器行业  
 电子行业                      紧固件行业  
 照明行业

LED电源点胶                  LED表贴屏点胶  
 太阳能电池板点              继电器模块点胶

### 安装尺寸

