

## SV-S30H

### 热熔胶螺杆阀

SV-S30H 是世宗自主研发的一款热熔胶螺杆阀。产品具备采用电机精确控制螺杆以设定角度和速度旋转，从而实现对液体精确的分配和输送。同时，配备的供料恒温加热系统，可在最高 200℃ 区间下完成精准的点胶工艺，适用于热熔胶的点胶应用。

#### 特点与优势

- 配备供料恒温加热系统，确保极高的点胶一致性
- 容积式输送，点胶误差控制在±1%以内
- 输出无脉动，保持恒定的线性定量输出
- 回吸功能保证断胶干净，不会导致滴漏或溢出
- 结构简单、易于清洗、维护方便

#### 适合流体

热熔胶

加热型环氧树脂

#### 性能参数

外形尺寸	103.5*255*53mm
重量	780g
适用粘度范围	0-1000000cps
计量精度	±1%
最小胶量	0.004ml
出胶量	0.5-6.0ml/min
进料口接口	鲁尔接口
出料口接口	G1/8"
工作压力	0-0.6MPa
最大压力	2MPa
壳体材质	高密度聚甲醛/不锈钢
定子材质	高密度聚乙烯/VisChem
螺杆材质	不锈钢
电机	18-24VDC/增量式编码器
阀体加热温度	20-200℃
胶筒加热温度	20-180℃



#### 安装尺寸

