

# SP-N20 气动喷雾阀

SP-N20 是世宗自主研发的一款用于大面积精密喷涂的喷雾阀。产品雾化效果好，材料利用率高，可获得很好的表面喷涂效果，适用于精密度要求较高的大量涂装的场景，如机械手或自动化涂装机器设备。

## 特点与优势

- 大喷幅，适用于大面积喷涂应用
- 雾化颗粒均匀，雾化效果好
- 两路雾化通道，可任意切换圆形或椭圆形喷涂效果
- 腔体自带回油通道结构，不易堵喷嘴，减少浪费
- 带刻度精准微调旋钮，可实现喷涂量大小控制



## 适合流体

三防漆

UV胶

氟化液

油漆、油墨

## 应用行业

工业电路板

消费电子

照明行业

## 性能参数

型号	喷嘴直径 mm	空气压力 MPa(Bar)	空气用量 L/min	胶量 mL/min	喷幅 mm	喷涂距离 mm	重量 g
SP-N20-0.8	0.8	0.29 (3.0)	270	150	190	200	300
SP-N20-1.0	1.0		270	200	220		
SP-N20-1.3	1.3		260	250	230		
SP-N20-1.5	1.5		260	270	245		
SP-N20-1.8	1.8		190	310	240		

## 安装尺寸

